



Permabase nauharuuvi Teräs 4,2 x 25 mm

- Permabase rappauslevyn kiinnitys metallirankaan

Kuvaus

Porakärjellä varustettu ruuvi Permabase rappauslevyjen kiinnittämiseen metallirankaan. Ruuvien maksimietäisyys levyjen kiinnityksessä on 150 mm. Materiaali AISI 410.

Käyttökohteet

Permabase rappauslevyjen kiinnittämiseen metallirankaan.

Alustan tyyppi

- Teräs

Tuotekuvaus

Menekki	n. 22 kpl/m ² jaolla k 150 mm
Materiaali	AISI 410
Paino	2,0 kg/laatikko
Pakkaus	1000 kpl/laatikko
GTIN-koodit	5712236040723 (1000 kpl)

Työohjeet

Ruuvien minimi reunaetäisyys rappauslevystä on >10 mm.

Ruuvien kanta kierretään levyn pinnan tasoon. Kantaa ei saa jättää koholle tai kiertää levyn sisään ruuvien vetolujuuden menettämisen vuoksi.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

Nimikkeet

Tuotekoodi	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Tilavuus	Paino	GTIN
1016231	Permabase nauharuuvi Teräs 4,2x25 1000kp	550 mm	120 mm	50 mm	1,933 dm ³	2 kg	5712236040723