



webertec PU-ohennin

- Soveltuu ohentimeksi polyuretaaneille
- Tehokas myös työvälineiden puhdistuksessa
- Helppokäyttöinen pakkaus

Kuvaus

Liutinpohjainen ohennin ja puhdistusaine.

Käyttökohteet

webertec PU-pinnoitteiden ohentaminen ja työkalujen pesu parvekelattioiden vedeneristyspinnoituksissa.

Sekoitus

Ohennin on käyttövalmiina astiassaan.

Työohjeet

Ohentimena polyuretaanipinnoitteille:
Pinnoite sekoitetaan ensin käyttövalmiiksi hidaskierroksisella porakonevispilällä. Kylmällä ja erittäin lämpimällä säällä saattaa olla tarvetta ohentaa pinnoitteita. Maksimiannostus on 3 % pinnoitteen painosta. Ohenninta annostellaan vähäinen määrä kerrallaan pinnoitteeseen samalla sekoittaen. Tämän jälkeen pinnoitetta sekoitetaan koneellisesti niin pitkään, että varmistutaan massan homogeenisuudesta.

Vanhan pinnoituksen uudelleenpinnoitus:

Tuotekuvaus

Käyttölämpötila	+5...+25 °C
Tiheys	n. 0,9 kg/l
Maalautuoteryhmä 2012	07 Ohenteet
Värisävy	Väritön
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton astia, pakkaselta suojattuna)
Pakkaus	5 kg:n astia
GTIN-koodit	6415910017095 (5 kg)

Hyvin alustassaan kiinnioleva pinnoite hiotaan matakasi. Pinta pyyhkitään webertec PU-ohentimeen kostutetulla rätillä. Pinnoitus tehdään ohentimen haihduttua.

Työkalujen puhdistus:

Työkalut voidaan puhdistaa pinnoitteen ollessa vielä tuore. Puhdistukseen käytetään pensseliä. Varottava ihokosketusta.

Huom!

Ohenninta ei saa käyttää avotulen läheisyydessä.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

Nimikkeet

Tuotekoodi	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Tilavuus	Paino	GTIN
1010629	webertec PU-ohennin 5 kg	140 mm	190 mm	240 mm	6,384 dm ³	5 kg	6415910017095