



Aukkojen, kuten ikkunapielien ja ovien rajaus-, suojaus- ja vahvistusprofiili verkolla.
Pituus 2,6 metriä.

- Ikkuna- ja oviaukkojen tiivistäminen
- Työn helpottaminen
- Tyylikäs lopputulos

TUOTEKUVAUS

Pituus	2,6 m
Paino	0,2 kg/kpl
Värisävy	<ul style="list-style-type: none"> • Valkoinen • Tummanharmaa (RAL 7016)
Pakkaus	<ul style="list-style-type: none"> • myyntiyksikkö kpl • pienin tilausmäärä 1 kpl • tukkupakkaus 50 kpl

Käyttökohteet

Käytetään rappaustyössä helpottamaan rappaamiseen liittyvää aukkojen, kuten ovi- ja ikkunapielien rajaus- ja suojaustyötä. Profiilin avulla rappausten ikkuna- ja ovipieliin rajakohdat saadaan siistin ja viimeistellyn näköisiksi. Profiili kuuluu osana myös Weberin eristerappausjärjestelmiin.

Työohjeet

Ikkunaprofiili kiinnitetään profiilissa valmiina olevalla tarrateippikiinnityksellä ikkuna- tai ovikarmiin ennen rappausta. Karmin liimapinnan tulee olla puhdas ja pölytön, jotta alustan ja profiilin liimapinnan väliin ei jää rakoja. Aukon suojamuovi kiinnitetään profiilin toiseen tarrateippipintaan. Liimapinnat on suojattu paperiliuskalla, joka poistetaan juuri ennen liimaamista. Rappaus viimeistellään ikkunaprofiilia vastaan. Rappaustyön jälkeen suojamuovi on helposti irroitettavissa ja suojamuovin kiinnityslista poistetaan taitamalla tai leikkaamalla. Leikkaamisessa on huomioitava, että karmin pintaa ei vaurioiteta.