



weber EE Kiinnikepaketti

- Paksueristerappausjärjestelmien kiinnike
- 170-260 mm eristevahvuudelle
- Mahdollista kiinnittää eri alustoille ruuvivalinnan mukaan

Kuvaus

SerpoRoc-, MonoRoc- ja MonoRoc EE -eristerappausjärjestelmien kiinnikepaketti, kun eristepaksuus on yli 160 mm. Kiinnikepaketti EE koostuu seuraavista tarvikkeista: rakenteeseen kiinnitettävä EE-kulma (lujitemuovi), rengasvälike (muovi) sekä lukitustappi (RST A2).

Käyttökohteet

EE kiinnikettä käytetään eristeen ja rappausverkon kiinnitykseen eri alustoilla SerpoRoc-, MonoRoc- ja MonoRoc EE -eristerappausjärjestelmissä. EE-kulma ankkuroidaan rakenteeseen ja alustan lujuuteen soveltuvalla ruostumattomalla ruuvilla. Kiinnike soveltuu sekä uudiskohteisiin että korjausrakentamiseen. EE kiinnikkeen suurin sallittu kuormitus on 0,3 kN.

Alustan tyyppi

- Betoni
- Tiili
- Kevytbetoni
- Puu

Työohjeet

Kiinnikkeitä käytetään 6 kpl/m² ja kiinnikeväli enintään 400 mm tai kiinnikemäärä määritellään vetokokeiden, olosuhdeluokituksen ja suunnitelmalaskelmien perusteella. Kiinnikkeiden paikat merkitään seinään ja kiinnikkeet kiinnitetään rakennesuunnitelmien mukaisesti. Kiinnikkeiden asennustapa ja määrä varmistetaan tarvittaessa irtivetokokeilla. Irtivedon minimiarvo 1,0 kN, kun kiinnikkeitä 4 kpl/m².

Tuotekuvaus

Pakkaus	Pakkauksen sisältö 100 kpl. Hankittava erikseen eristepaksuuden mukaan weber Kiinnityshaka EE: • EE 170 Eristepaksuus 170 mm • EE 180 Eristepaksuus 180 mm • EE 200 Eristepaksuus 200 mm • EE 210 Eristepaksuus 210 mm • EE 220 Eristepaksuus 220 mm • EE 240 Eristepaksuus 240 mm • EE 260 Eristepaksuus 260 mm Hankittava erikseen weber Ruuvisarja (-Betoni, -Huokoinen materiaali, -Kevytbetoni, -Puu) kulmaosan kiinnitykseen alustan mukaan.
GTIN-koodit	6416031603792 (1 paketti, 100 kpl)

EE kiinnikkeen kulmaosa ankkuroidaan rakenteeseen ruostumattomalla ruuvilla (weber Ruuvisarja Betoni, -Huokoinen materiaali, -Kevytbetoni, -Puu) suunnitelman mukaan. weber Kiinnityshaka EE pujotetaan EE-kulman kiinnikekoloon ja jätetään lukitusasentoon 90° kulmaan. Mineraalivillalevyt asennetaan ja lukitaan Kiinnityshakaan rengasvälikeellä, joka toimii myös verkon nostimena irti eristelevystä. Tarvittaessa käytetään villan sahaustyökälyä Kiinnityshaan lukitusasennosta vapauttamiseen. Tällöin heilurihaka asetuu suunniteltuun kulmaan, 45° vaakatasoon nähden, muodostaen nivelletyn kiinnityksen rakenteeseen. Rappausverkko asennetaan eristyskerroksen päälle n. 5-10 mm etäisyydelle eristepinnasta ja lukitaan Kiinnityshakaan lukitustapilla. Verkon jatkokset limitetään vähintään 50 mm. Jos verkon jatkos ei satu kiinnikkeen kohdalle, verkon reunat kiinnitetään esim. kuumasinkityillä nauloilla (sinkityspaksuus 70 µm rasiitusluokassa M3).

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

Nimikkeet

Tuotekoodi	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Tilavuus	Paino	GTIN
1008440	weber EE Kiinnikepaketti 100 kpl	400 mm	300 mm	200 mm	0,312 hl	4,68 kg	6416031603792