



weber LYT LK RST Lyöntitulppa

- RVK-kiinnikkeen kiinnittäminen

Kuvaus

Ruostumaton lyöntitulppa rappausverkon kiinnikkeen RVK:n kiinnittämiseksi koviin kiinnitysalustoihin, kuten betoniin ja tiileen. Ø 6 mm, pituus 40 tai 80 mm.

Käyttökohteet

Rappausverkon kiinnikkeen RVK kiinnittäminen alustaan.

Alustan tyyppi

- Betoni
- Tiili

Työohjeet

Asennusta varten porataan ohjeiden mukainen reikä suoraan kiinnitettävän väliaineen läpi. Esiasennettu tulppa lyödään reikään, jonka jälkeen kiristetään kiinnitys lyömällä naula tulppaan.

Tuotekuvaus

Menekki	4-7 kpl/m ²
Materiaali	RST
Paino	6/40: 1,1 kg/paketti. 6/80: 1,1 kg/paketti.
Pakkaus	6/40: 200 kpl:n paketti. 6/80: 100 kpl:n paketti.
	Tyypit: • LYT LK RST 6/40 • LYT LK RST 6/80
GTIN-koodit	6416031756924 (6/40, 200 kpl) 6416031756931 (6/80, 100 kpl)

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

Nimikkeet

Tuotekoodi	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Tilavuus	Paino	GTIN
1005023	weber LYT LK RST 6/40 lyöntitulppa 200 K	150 mm	105 mm	85 mm	1,373 dm ³	1,1 kg	6416031756924
1005022	weber LYT LK RST 6/80 lyöntitulppa 100 K	185 mm	155 mm	80 mm	2,267 dm ³	1,1 kg	6416031756931