



weber Säädettävä Sokkeliprofiili

- SerpoMin- ja SerpoTherm-järjestelmien sokkeliprofiili

Kuvaus

Lämpörappausten eristeen alareunan verhoiluun ja tukemiseen käytettävä, eristeen paksuuden mukaan säädettävä reiätetty alumiiniprofiili kun eristepaksuus on 50-300 mm. Pituus 2,5 jm.

Käyttökohteet

Käytetään SerpoMin- ja SerpoTherm-eristerappausjärjestelmissä eristeen asennuksessa.

Työohjeet

Profiili on kaksiosainen. Eristepaksuuden ollessa 50-90 mm käytetään sisä 50 + ulos 49, 100-150 mm käytetään sisä 90 + ulos 89, 160-190 mm sisä 90 + ulos 159 ja 200-300 mm sisä 200 + ulos 159.

Säädettävä Sokkeliprofiili kiinnitetään alustaan ennen eristeiden asennusta. Jos alusta on epätasainen, voidaan sokkeliprofiilin ja alustan välissä käyttää weber Asennuspala etäisyyden säätöön. Sokkeliprofiilit liitetään toisiinsa weber Liitospalalla, joka sallii metallisen profiilin pienet liikkeet.

Tuotekuvaus

Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Pituus 2,5 jm
Paino	0,5 kg/kpl
Pakkaus	<ul style="list-style-type: none"> • myyntiyksikkö kpl • pienin tilausmäärä 1 kpl • tukkupakkaus 15 kpl Tyypit: <ul style="list-style-type: none"> • weber Sokkeliprofiili sisä 50 • weber Sokkeliprofiili sisä 90 • weber Sokkeliprofiili sisä 200 • weber Sokkeliprofiili ulos 49 • weber Sokkeliprofiili ulos 89 • weber Sokkeliprofiili ulos 159
GTIN-koodit	6415990359481 (sisä 50, 1 kpl) 6415990359498 (sisä 90, 1 kpl) 6415990359474 (sisä 200, 1 kpl) 6415990359511 (ulos 49, 1 kpl) 6415990359528 (ulos 89, 1 kpl) 6415990359504 (ulos 159, 1 kpl)

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.