



## weber Sokkeliprofiili

- SerpoMin- ja SerpoTherm-järjestelmien sokkeliprofiili

### Kuvaus

Lämmöneristeen alareunan verhoiluun ja tukemiseen käytettävä alumiiniprofiili. Pituus 2,5 jm.

### Käyttökohteet

Käytetään SerpoMin- ja SerpoTherm-eristerappausjärjestelmissä eristeen asennuksessa.

### Työohjeet

Sokkeliprofiili kiinnitetään alustaan ennen eristeiden asennusta. Jos alusta on epätasainen, voidaan sokkeliprofiilin ja alustan välissä käyttää weber Asennuspalaa etäisyyden säätöön. Sokkeliprofiilit liitetään toisiinsa weber Liitospalalla. Asennuksessa tulee varmistaa, että kertyvä vesi pääsee valumaan pois profiilin etuosasta. Veden poistumisen voi varmistaa poraamalla reikiä profiilin pohjaan. Reiät porataan profiilin sisäpohjasta ulos, jottei porausreiän ympärille synny vedenpoistumista haittaavaa reunusta.

### Tuotekuvaus

Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Pituus 2,5 jm
Pakkaus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• myyntiyksikkö kpl</li> <li>• pienin tilausmäärä 1 kpl</li> <li>• tukkupakkaus 10 kpl</li> </ul>
	Tyytit ja leveydet, mm: <ul style="list-style-type: none"> <li>• weber Sokkeliprofiili 50</li> <li>• weber Sokkeliprofiili 70</li> <li>• weber Sokkeliprofiili 100</li> </ul>
GTIN-koodit	4041602018945 (50 mm, 1 kpl) 4041602018952 (70 mm, 1 kpl) 4041602018983 (100 mm, 1 kpl)

### Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

### Nimikkeet

Tuotekoodi	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Tilavuus	Paino	GTIN
1005003	weber Sokkeliprofiili 100 mm 2,5 m	2500 mm	100 mm	35 mm	9,012 dm <sup>3</sup>	0,45 kg	4041602018983
1004994	weber Sokkeliprofiili 50 mm 2,5 m	2500 mm	50 mm	40 mm	4,638 dm <sup>3</sup>	0,45 kg	4041602018945
1004992	weber Sokkeliprofiili 70 mm 2,5 m	2500 mm	73 mm	35 mm	6,388 dm <sup>3</sup>	0,45 kg	4041602018952