

Väliaikainen ilmapuotojen tiivistysratkaisu

Eri rakennusmateriaalien liitoskohdat ovat seinärakenteen heikoimpia kohtia sekä vesi- että ilmapuotoille. Sisäilmaan voi virrata suuria määriä epäpuhtauksia vaurioituneiden ja vanhojen liitoskohtien raaista. Ilmapuotokohdista siirtyy usein myös epätoivottua kosteutta sisätiloihin ja rakennusmateriaalien pintoihin vahingoittaen niitä. Weberin ohjeiden mukaisella ilmapuotojen tiivistysratkaisulla voidaan saavuttaa huomattava parannus kohteen ilmatiiveydessä.

- **Tiivistää tehokkaasti rakennuksen vaipassa olevat ilmapuotokohdat**
- **Estää vesihöyryn ja kaasumaisten epäpuhtauksien kulkeutumisen vaipan rajakohtien läpi sisätiloihin**
- **Hyväksytyt tuotteet**
- **Parantaa kohteen energiatehokkuutta**
- **Kustannustehokas ratkaisu**
- **Nopea asentaa**



Käyttökohteet

- Rakennosien välisten ilmapuotoreittien tiivistämiseen esim. ikkunan liitokset ulkoseinään
- Mahdollistaa tilan turvallisen käytön ennen perusteellista korjausta vähintään 1–3 vuoden ajan.
- Ratkaisun yhteydessä ilmanvaihto tasapainotetaan uuden tiiveyden mukaisesti

Alusta

soveltuvat levy-, kivi- ja puurakenteet

Työohjeet

Hyvin puhdistettu ja vedellä ohennetulla **weber MD 16 Dispersiolla** pohjustettu, tiivistettävä rako käsitellään **webertec Superflex D2 Vedeneristyslaastilla**. Laastin voi pursottaa tai painaa lastalla rako. Laastin kuivuttua tiivistetään käsiteltävä alue **weber Tuulensuoja- ja tiivistysteipillä**. Teippiä on saatavana 60 mm, 90 mm ja 120 mm leveänä.

Pinnoittaminen

weber Tuulensuoja- ja tiivistysteipin voi ylitasoittaa valituilla Weberin sementtipohjaisilla lattia- ja seinätasotteilla

Huom!

Tiivistyskorjattua pintaa ei saa puhkaista naulaamalla tai ruuveilla. Listoitukset ja muut asennukset tulee tehdä liimaamalla.



TUOTTEET

1. **weber MD 16 Dispersio**
2. **webertec Superflex D2**
3. **weber Tuulensuoja- ja tiivistysteippi**