

PERMABASE NAUHARUUVI TERÄS 4,2 X 25 MM



- Permabase rappauslevyn kiinnitys metallirankaan

KUVAUS

Porakärjellä varustettu ruuvi Permabase rappauslevyjen kiinnittämiseen metallirankaan. Ruuvien maksimietäisyys levyjen kiinnityksessä on 150 mm. Materiaali AISI 410.

TUOTEKUVAUS

Menekki	n. 22 kpl/m ² jaolla k 150 mm
Materiaali	AISI 410
Paino	2,0 kg/laatikko
Pakkaus	1000 kpl/laatikko
GTIN-koodit	5712236040723 (1000 kpl)

KÄYTTÖKOHTEET

Permabase rappauslevyjen kiinnittämiseen metallirankaan.

TYÖOHJEET

Ruuvien minimi reunaetäisyys rappauslevystä on >10 mm.

Ruuvien kanta kierretään levyn pinnan tasoon. Kantaa ei saa jättää koholle tai kiertää levyn sisään ruuvien vetolujuuden menettämisen vuoksi.

VASTUUVAPAAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	GTIN
1016231	Permabase nauharuuvi Teräs 4,2x25 1000kp	550 mm	120 mm	50 mm	2 kg	5712236040723