

# WEBER 1-K KIIHDYTIMIN



- Helppokäyttöinen
- Lyhentää pinnoitteen kuivumisaikaa
- Ei vaikuta pinnoitteen värisävyyteen

## KUVAUS

Kiihdytin weber 1-K Polyuretaanielastomeeriin.

## KÄYTTÖKOHTTEET

Haluttaessa weber 1-K Polyuretaanielastomeerille nopeampaa kuivumista, erityisesti kylmissä olosuhteissa.

## TYÖOHJEET

Kiihdytintä annostellaan annospussi kerrallaan pinnoitukseen samalla sekoittaen. Tämän jälkeen pinnoitetta sekoitetaan koneellisesti niin pitkään, että varmistutaan massan homogeenisuudesta.

weber 1-K Polyuretaanielastomeerilla voidaan tehdä

## TUOTEKUVAUS

Menekki	1-2 muovifoliopussia (45 g) per astia weber 1-K Polyuretaanielastomeeria
Varastointiolosuhteet	Säilyy kuivassa tilassa, pakkaselta suojattuna
Pakkaus	Pahvinen paketti, jossa 2x45 gramman muovifoliopussia
GTIN-koodit	6415910017156 (2 x 45 g)

pinnoituksia matalissa lämpötiloissa (yli +2 °C), kun niihin lisätään weber 1-K Kiihdytintä. Kiihdytin on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan weber 1-K Polyuretaanielastomeerin kanssa.

### Työskentelyajat:

Kun annostus on 1 x 45 g pussi / 12 kg weber 1-K Polyuretaanielastomeeria:  
n. 30 min (+10 °C)  
n. 15 min (+20 °C)  
n. 10 min (+30 °C).

Kun annostus on 2 x 45 g pussia / 12 kg weber 1-K Polyuretaanielastomeeria:  
n. 20 min (+10 °C)  
n. 10 min (+20 °C)  
n. 5 min (+30 °C).

Kun kiihdytintä käytetään weber 1-K Polyuretaanielastomeerin kanssa, tulee piikkitelaus tehdä välittömästi.

## VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

## NIMIKKEET

Tuotekoodi	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	GTIN
1010643	weber 1-K Kiihdytin 2 x 45 g	135 mm	220 mm	5 mm	0,1 kg	6415910017156