

WEBER 37909 IKKUNAPROFIILI V 9 MM



- Ikkuna- ja oviaukkojen tiivistäminen
- Työn helpottaminen
- Tyylikäs lopputulos

KUVAUS

Aukkojen, kuten ikkunapielien ja ovien rajaus-, suojaus- ja vahvistusprofiili verkolla. Pituus 2,6 metriä.

KÄYTTÖKOHTEET

Käytetään rappaustyössä helpottamaan rappaamiseen liittyvää aukkojen, kuten ovi- ja ikkunapielien rajaus- ja suojaustyötä. Profiilin avulla rappausten ikkuna- ja ovipieli-
lien rajakohdat saadaan siistin ja viimeistellyn näköisiksi. Profiili kuuluu osana myös Weberin eristerappausjärjestelmiin.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	GTIN
1013313	weber 37909 Ikkunaprof. V RAL 7016 2,6m	2700 mm	100 mm	25 mm	0,22 kg	4009230069067
1012641	weber 37909 Ikkunaprof. V valk 2,6 m	2700 mm	100 mm	25 mm	0,22 kg	4009230064901

TUOTEKUVAUS

Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Pituus 2,6 m
Värisävy	Valkoinen, Tummanharmaa (RAL 7016)
Pakkaus	<ul style="list-style-type: none">• myyntiyksikkö kpl• pienin tilausmäärä 1 kpl• tukkupakkaus 50 kpl
GTIN-koodit	4009230064901 (Valkoinen, 1 kpl) 4009230069067 (Tummanharmaa, 1 kpl)

TYÖOHJEET

Ikkunaprofiili kiinnitetään profiilissa valmiina olevalla tarrateippikiinnityksellä ikkuna- tai ovikarmiin ennen rappausta. Karmin liimauspinnan tulee olla puhdas ja pölytön, jotta alustan ja profiilin liimapinnan väliin ei jää rakoja. Aukon suojamuovi kiinnitetään profiiliin toiseen tarrateippipintaan. Liimapinnat on suojattu paperiliuskalla, joka poistetaan juuri ennen liimaamista. Rappaus viimeistellään ikkunaprofiilia vastaan. Rappaustyön jälkeen suojamuovi on helposti irroitettavissa ja suojamuovin kiinnityslista poistetaan taittamalla tai leikkaamalla. Leikkaamisessa on huomioitava, että karmin pintaa ei vaurioiteta.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.