

WEBER PG POHJUSTE



- Varmistaa hyvän lopputuloksen
- Tasaa alustan imua

KUVAUS

weber Kivipinnoitteen pohjustusaine.

KÄYTTÖKOHTTEET

Kiviaineisten alustojen pohjustukseen ennen pinnoitusta.

ALUSTA

Alustan tulee olla puhdas, kuiva, kiinteä ja tartunnaltaan hyvä. Sokkelien korjauksissa kaikki vanha orgaaninen maali tai pinnoite poistetaan esimerkiksi vesihiekkapuhalluksella. Mikäli vanha pinnoitus tai maalaus sisältää asbestia,

TUOTEKUVAUS

Menekki	n. 0,2 kg/m ² . Menekki on suuntaa antava riippuen työtavasta ja alustan tasaisuudesta.
Sideaine	Orgaaninen
Maalautuoteryhmä 2012	113 Akrylaattipohjusteet
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, auringolta ja pakkaselältä suojattuna)
Pakkaus	5 kg:n astia
GTIN-koodit	9004231089439 (5 kg)

valitaan poistomenetelmä asbestimääräysten mukaisesti. Sokkelit tai vaurioitunut tai epätasainen alusta paikataan ja tasoitetaan ennen pohjustusta ja pinnoitusta weber 410 Ohutrappauslaastilla. 410 Ohutrappauslaastin tulee olla kovettunut ja kuivunut vähintään 2 vrk olosuhteista riippuen. Vuorokausi ennen pinnoitusta Kivipinnoitteella alusta pohjustetaan weber PG Pohjusteella.

TYÖOHJEET

Ennen työn aloittamista on tarkistettava, että tuote on tilatun mukainen. Pohjuste levitetään harjalla, telalla tai ruiskulla. Alustan ja ilman lämpötilan on oltava yli +5 °C.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	Lavalla	GTIN
1009881	weber PG pohjuste 5 kg	195 mm	275 mm	195 mm	5 kg	70	9004231089439