

WEBERTEC KVARTSIHIEKKA 0,1-0,6 MM



- Käyttövalmis tuote
- Helppo levittää suppiloruiskulla tai käsin

KUVAUS

Seulottu, pesty ja pölytön liekkikuivattu kvartsihiekkä.

KÄYTTÖKOHTTEET

Käytetään parvekelattiapinnoituksissa webertec 2-K Epoksipohjusteen päällä parantamassa pinnoitteen tartuntaa. Voidaan lisäksi käyttää weber Injection epoxyn paksuntimena, sekä Weberin sisäilmakorjausratkaisuissa kapselointin yhteydessä.

TYÖOHJEET

Kvartsihiekkää sirotellaan tuoreelle levitetyle epoksipinnalle 1-2 kg/m² niin, että pinta peittyi kauttaaltaan. Seu-

TUOTEKUVAUS

Menekki	1-2 kg/m ²
Varastointiolosuhteet	Säilyy kuivassa tilassa.
Pakkaus	25 kg:n paperisäkki
GTIN-koodit	6415910039882 (25 kg)

raavana päivänä pinnalla oleva ylimääräinen kvartsihiekkä poistetaan huolellisesti harjaamalla ja imuroimalla.

Seinäpintoja käsiteltäessä kvartsihiekkä on suositeltavaa levittää suppiloruiskulla seinäpinnoille.

Käyttö injektointiepoksin paksuntamiseen:
Betonilattiassa olevat halkeamat avataan kulmahiomakoneella V-malliin. Leikkaamisen jälkeen ura puhdistetaan ja täytetään kvartsihiekkalla, jonka jälkeen betonilattian injektointityö suoritetaan painovoimaisesti.

Tutustu tarkkoihin työohjeisiin ennen työn aloittamista:
Parvekelattioiden vedeneristyspinnoitus, parvekelattiapinnoitteen laatoitus, betonirakenteiden halkeamien injektointi sekä haitta-aineiden kapselointi lattia ja seinä.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	Nimi	Paino	Lavalla	GTIN
1013596	webertec kvartsihiekkä 0,1-0,6 mm 25 kg	25 kg	48	6415910039882