

weber STR U 2G Kiinnike



- Eristeiden kiinnittäminen SerpoMin- ja SerpoTherm ohuteristerappausjärjestelmissä

KUVAUS

Porattava kiinnike eristeen kiinnitykseen kaikilla kivialus-toilla.

KÄYTTÖKOHTTEET

Käytetään SerpoMin- ja SerpoTherm-eristerappausjärjestelmissä eristeiden kiinnittämiseen. Kiinnikettä käytetään kaikilla kivialustoilla kuten betoni, tiili, kevytbetoni- ja Leca® harkko.

TYÖOHJEET

- Asennusreiän halkaisija: 8 mm
- Kantaosan halkaisija: 60 mm
- Poraussyvyys uppoasennus: ≥ 50 mm (kevytbetoni ≥ 90 mm)
- Poraussyvyys pinta-asennus: ≥ 35 mm (kevytbetoni ≥ 75 mm)

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1010533	7612336180078	weber STR U 2G 115 Kiinnike 100 kpl	395 mm	230 mm	190 mm	2.877 kg	50	0
1010534	7612336180177	weber STR U 2G 135 Kiinnike 100 kpl	395 mm	235 mm	235 mm	3.343 kg	40	0
1010535	7612336180184	weber STR U 2G 155 Kiinnike 100 kpl	390 mm	230 mm	222 mm	3.594 kg	40	0
1010536	7612336180191	weber STR U 2G 175 Kiinnike 100 kpl	390 mm	230 mm	301 mm	3.750 kg	30	0
1010537	7612336180207	weber STR U 2G 195 Kiinnike 100 kpl	395 mm	235 mm	310 mm	4.184 kg	30	0

Pakkaus	Pakkauskoke: 100 kpl/laatikko.
GTIN-koodit	7612336180078 (115 mm, 100 kpl) 7612336180177 (135 mm, 100 kpl) 7612336180184 (155 mm, 100 kpl) 7612336180191 (175 mm, 100 kpl) 7612336180207 (195 mm, 100 kpl) 7612336180214 (215 mm, 100 kpl) 7612336180221 (235 mm, 100 kpl) 7612336180238 (255 mm, 100 kpl) 4039161008279 (275 mm, 100 kpl) 4039161008286 (295 mm, 100 kpl) 4039161008293 (315 mm, 100 kpl) 4039161008309 (335 mm, 100 kpl) 4039161008316 (355 mm, 100 kpl) 4039161008323 (375 mm, 100 kpl) 4039161008330 (395 mm, 100 kpl)

- Asennussyvyys, betoni-, tiili- ja Leca® harkkoalustat: ≥ 25 mm
- Asennussyvyys, kevytbetonialustat: ≥ 65 mm
- Kiinnikemäärä: 5-7 kpl/m²

Kiinnitys voidaan tehdä uppo- tai pinta-asennuksena. Asennuksessa käytetään työkalua weber STR Työkalu 2GS. Uppoasennuksessa kiinnikkeen eristeen sisälle tunkeutuvan kantaosan päälle asennetaan lämmöneristetyypistä riippuen weber STR Kiekkö MW tai STR Kiekkö EPS. Huom! Tällöin eristeen paksuuden tulee olla vähintään 80 mm. Mikäli eristeen paksuus on alle 80 mm asennus on tehtävä pinta-asennuksena. Pinta-asennuksessa kiinnikkeen kantaosan reikään asennetaan weber STR Tulppa. Pintakiinnitys verkon läpi tehdään silloin, kun halutaan varmistaa rappausten pysyvyys, esim. korkeiden rakenteiden yläosassa.

Kiinnikepituus valitaan seuraavasti:

- Uudisrakentaminen: Eristepaksuus + 6-10 mm (liimalaasti) + asennussyvyys = kiinnikepituus
- Saneeraus: Eristepaksuus + 6-10 mm (liimalaasti) + vanha rappaus + asennussyvyys = kiinnikepituus

VASTUUVAPAAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1010538	7612336180214	weber STR U 2G 215 Kiinnike 100 kpl	395 mm	235 mm	310 mm	4.408 kg	30	0
1010540	7612336180221	weber STR U 2G 235 Kiinnike 100 kpl	583 mm	383 mm	160 mm	4.924 kg	20	0
1010541	7612336180238	weber STR U 2G 255 Kiinnike 100 kpl	590 mm	375 mm	170 mm	5.265 kg	20	0
1010542	4039161008279	weber STR U 2G 275 Kiinnike 100 kpl	585 mm	400 mm	175 mm	5.645 kg	20	0
1010543	4039161008286	weber STR U 2G 295 Kiinnike 100 kpl	583 mm	383 mm	160 mm	5.935 kg	20	0
1010544	4039161008293	weber STR U 2G 315 Kiinnike 100 kpl	583 mm	383 mm	160 mm	6.245 kg	20	0
1010545	4039161008309	weber STR U 2G 335 Kiinnike 100 kpl	588 mm	388 mm	230 mm	6.551 kg	20	0
1010546	4039161008316	weber STR U 2G 355 Kiinnike 100 kpl	588 mm	388 mm	230 mm	6.975 kg	16	0
1010547	4039161008323	weber STR U 2G 375 Kiinnike 100 kpl	588 mm	388 mm	230 mm	7.346 kg	16	0
1010548	4039161008330	weber STR U 2G 395 Kiinnike 100 kpl	588 mm	388 mm	230 mm	7.720 kg	16	0