

webertec 2K folio- ja saumaliima



- Helppo asentaa telalla tai pensselillä
- Joustava
- Käyttöaika 4 h

KUVAUS

webertec 2K folio- ja saumaliima on 2-komponenttinen, joustava ja vesitiivis liima.

KÄYTTÖKOHTTEET

Tuotetta käytetään webertec Folio Vedeneristysjärjestelmässä vedeneristyskankaan, nauhojen ja läpivientikappaleiden liimaamiseen ja tiivistämiseen.

Menekki	0,6 - 0,9 kg/m ²
Käyttöaika	n. 4 h
Avoin aika	5 - 10 min
Kovettumisaika	12 h (20 °C)
Tartuntalujuus	> 0,5 MPa puhtaalla betonialustalla
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva ja lämmin tila).
Pakkaus	10 kg:n purkki
GTIN-koodit	7391479812793 (10 kg)
Tuotehyväksynnät	CE

ALUSTA

Alustan pitää olla puhdas, kuiva eikä alustassa saa olla halkeamia tai muuta, mikä voisi huonontaa tartuntaa. Alustan suhteellinen kosteus tulee olla < 90 % RH ja ilman ja alustan lämpötila yli +10 °C.

TYÖOHJEET

Asennustyössä noudatetaan webertec Folio Vedeneristystyöohjetta 8-85.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1023026	7391479812793	webertec 2K folio- ja saumaliima 10 kg	372 mm	240 mm	265 mm	10 kg	32	0