

# WEBERTEC 2K FOLIO- JA SAUMALIIMA



- Helppo asentaa telalla tai pensselillä
- Joustava
- Käyttöaika 4 h

## KUVAUS

webertec 2K folio- ja saumaliima on kaksikomponenttinen, joustava ja vesitiivis liima.

## KÄYTTÖKOHTTEET

Tuotetta käytetään webertec Folio Vedeneristysjärjestelmässä vedeneristyskankaan, nauhojen ja läpivientikapaleiden liimaamiseen ja tiivistämiseen. Asennustyössä noudatetaan webertec Folio Vedeneristystyoohjetta 8-85, katso [www.fi.weber](http://www.fi.weber).

## TUOTEKUVAUS

Menekki	0,6 - 0,9 kg/m <sup>2</sup>
Käyttöaika	n. 4 h
Avoin aika	5 - 10 min
Kovettumisaika	12 h (20 °C)
Tartuntalujuus	> 0,5 MPa puhtaalla betonialustalla
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva ja lämmin tila).
Pakkaus	10 kg:n purkki
GTIN-koodit	7391479812793 (10 kg)
Tuotehyväksynnät	CE

## ESIKÄSITTELY

Alustan pitää olla puhdas, kuiva eikä alustassa saa olla halkeamia tai muuta, mikä voisi huonontaa tartuntaa. Alustan suhteellinen kosteus tulee olla < 90 % RH ja ilman ja alustan lämpötila yli +10 °C.

## KIERRÄTYS

Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen.

## VASTUUVAPAAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

## NIMIKKEET

Tuotekoodi	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	Lavalla	GTIN
1023026	webertec 2K folio- ja saumaliima 10 kg	372 mm	240 mm	265 mm	10 kg	32	7391479812793