

## TUOTEKORTTI

# CHRYSO® HD

Betonipinnan kovetin ja pölynsitomisaine



20 L



## TUOTEKUVAUS

CHRYSO® HD on betonipinnan kovetin. CHRYSO® HD on mineralisoiva ja kalvoa muodostava tuote, jolla on kaksi vaikutusta:

- Vahvistaa betonin pintakerrosta
- Tekee betonipinnasta pölyttömän ja helposti puhdistettavan

CHRYSO® HD kovettaa pintoja, estää pysyvien jälkien tunkeutumisen ja suojaa öljyiltä ja rasvoilta.

## KÄYTTÖKOHTEET

- Betonipinnat
- Autotallit (HUOM! nastarenkaiden aiheuttaman rasituksen kestävyys rajallinen)
- Pysäköintialueet
- Terrassit
- Teollisuuslattiat
- Kellarit

## KÄYTTÖOHJEET

■ Tuotteen kulutus riippuu pinnan huokoisuudesta  
Tämä tuote on käyttövalmis ja se levitetään siveltimellä, maalitelalla tai ruiskulla (sisällä tai ulkona). Tämä tuote on mineralisoiva tuote. Se on levitettävä siten, että se ei jää pinnalle vaan tunkeutuu betonipintaan ilman, että pinnalle muodostuu lätköitä. Tarvittaessa tuote voidaan laimentaa vedellä (noin 10–20 %) tunkeutumisen parantamiseksi.

CHRYSO® HD tulee levittää puhtaalle pinnalle, kun betoni on kovettunut vähintään 7 päivää. Jos tarvitaan toinen kerros, se voidaan tehdä 30 minuutin kuluttua ensimmäisen kerroksen levittämisen jälkeen (mikäli ympäristön lämpötila on vähintään 10 °C)

### Riittäisyys:

- Noin 5...10 m<sup>2</sup>/l (riippuen pinnan huokoisuudesta)

### Varoimenpiteet:

- Tuote tulee levittää puhtaalle pinnalle, jossa ei ole öljyä, rasvaa, pölyä, hiekkaa tai murenevia osia.
- Suojaa tuote pakkaselta.
- Ei sovellu bitumisille materiaaleille.

## OMINAISUUDET

- Tuotteen olomuoto: Neste
- Väri: Valkoinen, maitomainen
- Tiheys: < 1,070 +/- 0,020 kg/dm<sup>3</sup>
- **Säilyvyysaika:** 18 kuukautta
- pH (20 °C): 11,0 +/- 1,00
- Jäätymispiste: -2 °C

## PAKKAUS

- 20 l (kanisteri)
- 220 l (tynnyri)
- 1000 l (IBC-kontti)

## TURVALLISUUS

Lue käyttöturvallisuustiedotteet huolellisesti ennen käyttöä.