

# weber FC+FM Kuitukangasnauha ja -pala



- Voidaan käyttää vedeneristysjärjestelmän osana

## KUVAUS

Pakkaus, joka koostuu weber FC Kuitukangasnauhasta, 3 kpl á 15 jm x 125 mm sekä palasta weber FM Kuitukangasta, joka on 2,5 m x 400 mm. Jälkimmäisestä leikataan läpivienti- ja kaivon liittymäkappaleita.

## NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1004649	6415990737128	weber FC + FM Kuitukangasnauha ja -pala	405 mm	115 mm	115 mm	0.200 kg	308	0

Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Pituus 15 m (Kuitukangasnauha), 2,5 m (Kuitukangaspala). Leveys 125 mm (Kuitukangasnauha), 400 mm (Kuitukangaspala).
Pakkaus	15 metrin rullia 3 kpl (Kuitukangasnauha). 2,5 metrin rulla 1 kpl (Kuitukangaspala).
GTIN-koodit	6415990737128 (1 pkt)

## KÄYTTÖKOHTEET

Märkätilojen vedeneristäminen osana vedeneristysjärjestelmää.

## TYÖOHJEET

Kiinnitä weber FC Kuitukangasnauha tuoreeseen weber WP+ Vedeneristysmassaan siten, että nauha taittuu n. 60 mm nurkan molemmille sivuille. Varmista lastalla painelemalla, että nauha on kunnolla kiinni massassa. Nauhan on kastuttava läpikotaisin! Mahdollisissa jatkoksissa nauhojen on limityttävä vähintään 50 mm. Levitä tämän jälkeen massaa kertaalleen Kuitukangasnauhan päälle.

## VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.