

**Säkerhetsdatablad**  
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 11.11.2024

Versionsnummer 2

Omarbetad: 05.08.2022

**AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget**

**1.1 Produktbeteckning**

Handelsnamn: webersan 956

Säkerhetsdatabladsnr.: 49PD20312

**1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

**Ämnets / beredningens användning** Byggkemikalier

**1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet**

**Tillverkare/leverantör:**

Saint-Gobain Finland Oy / Weber

PL 70

(Strömberginkuja 2)

FIN-00381 Helsinki

Tel. +358-(0)10-44 22 00

Fax +358-(0)10-44 22 295

DL-productsafety.fi@saint-gobain.com

www.fi.weber

**1.4 Telefonnummer för nödsituationer:**

0800 147 111 (avgiftfri)

09 471 977 (normalpris)

Giftinformationscentralen

**AVSNITT 2: Farliga egenskaper**

**2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**

**Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008**

Resultatet av djurtest visar att cementbaserade blandningar med mer än 1 % cement orsakar allvarlig hudirritation och allvarlig ögonskada så klassificeringen av dessa blandningar beträffande H315 och H318 är inte baserad på beräkning av ingående ämnen eller pH i detta fall.

Skin Irrit. 2 H315 Irriterar huden.

Eye Dam. 1 H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

STOT SE 3 H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

**2.2 Märkningsuppgifter**

**Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008**

Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.

**Faropiktogram**



GHS05 GHS07

**Signalord Fara**

**Riskbestämmande komponenter för etikettering:**

Kalciumhydroxid

Vitcement

**Faroangivelser**

H315 Irriterar huden.

(Fortsättning på sida 2)

## Säkerhetsdatablad

### enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 11.11.2024

Versionsnummer 2

Omarbetad: 05.08.2022

**Handelsnamn: webersan 956**

(Fortsättning från sida 1)

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

#### Skyddsangivelser

- P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.  
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.  
P103 Läs noggrant och följ alla instruktioner.  
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd.  
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.  
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.  
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.  
P362 Ta av nedstänkta kläder.  
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.

#### 2.3 Andra faror

#### Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

**PBT:** Ej användbar.

**vPvB:** Ej användbar.

**Fastställandet av hormonstörande egenskaper** Ej användbar.

### AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

#### 3.2 Blandningar

**Beskrivning:** Fabriksblandat bruk med portlandcement

#### Farliga ingredienser:

|                                                                       |                                                                                                                                                            |        |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CAS: 1305-62-0<br>EINECS: 215-137-3<br>Reg.nr.: 01-2119475151-45-xxxx | Kalciumhydroxid                                                                                                                                            | 10-20% |
|                                                                       | ☠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335                                                                                                 |        |
| CAS: 14808-60-7<br>EINECS: 238-878-4                                  | Kvartshaltig natursand<br>ämne med gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen                                                                   | 10-20% |
| CAS: 65997-15-1<br>EINECS: 266-043-4                                  | Vitcement                                                                                                                                                  | 5-10%  |
|                                                                       | ☠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335<br>Specifika koncentrationsgränser:<br>Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 1%<br>Eye Dam. 1; H318: C ≥ 1 % |        |

**SVHC** Utgår

#### Övrig information

Produkten innehåller kvartssand bestående av kvarts (kristallin kvarts) med en fin fraktion under 1%.  
De angivna riskfrasernas ordalydelse framgår av kapitel 16

FIS

(Fortsättning på sida 3)

## **Säkerhetsdatablad** **enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Datum för utskrift: 11.11.2024

Versionsnummer 2

Omarbetad: 05.08.2022

**Handelsnamn: webersan 956**

(Fortsättning från sida 2)

### **AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen**

#### **4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

##### **Allmänna anvisningar:**

Kläder som förorenats med produkten skall omedelbart avlägsnas.

Flytta den skadade omedelbart från riskområdet. Om patienten mår illa, ska läkare omedelbart uppsökas och detta datablad visas upp.

**Inandning:** Tillförsel av friskluft, vid besvär kontakta läkare.

##### **Hudkontakt:**

Tvätta omedelbart med vatten och tvål och spola därefter noggrant.

Om hudirritation kvarstår, kontakta läkare.

##### **Vid kontakt med ögonen:**

Spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten och kontakta läkare. Spolvätskan skall vara tempererad (20-30°C).

##### **Vid förtäring:**

Skölj ur munnen med vatten. Framkalla inte kräkning. Uppsök läkare och visa upp detta datablad.

#### **4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

#### **4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

### **AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**

#### **5.1 Släckmedel**

**Lämpliga släckningsmedel:** Anpassa brandbekämpningsåtgärderna till omgivningen.

#### **5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

#### **5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**

**Särskild skyddsutrustning:** Anpassa efter omgivande brand.

### **AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**

#### **6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Använd skyddsutrustning. Håll oskyddade personer på avstånd.

Sörj för god ventilation.

Undvik dammbildning.

**6.2 Miljöskyddsåtgärder:** Hindra produkten från att tränga ner i avloppsnätet eller vattendrag.

**6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:** Städa upp mekaniskt.

**6.4 Hänvisning till andra avsnitt** Information beträffande avfallshantering se kapitel 13.

### **AVSNITT 7: Hantering och lagring**

#### **7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering**

Sörj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen.

Undvik dammbildning.

Vid dammbildning sörj för punktutsugning.

(Fortsättning på sida 4)

## Säkerhetsdatablad

### enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 11.11.2024

Versionsnummer 2

Omarbetad: 05.08.2022

**Handelsnamn: webersan 956**

(Fortsättning från sida 3)

**Anvisningar beträffande brand- och explosionsskydd:** Inga speciella åtgärder krävs.

#### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

##### Lagring:

**Krav på lagerutrymmen och emballage:** Förvaras endast i obrutna originalemballage.

##### Anvisningar beträffande sammanlagring:

Förvaras åtskilt från syror.

Förvaras åtskilt från livsmedel.

##### Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:

Förvaras svalt och torrt i väl tillslutet emballage.

Skyddas mot luftfuktighet och vatten.

#### 7.3 Specifik slutanvändning Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

### AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

#### 8.1 Kontrollparametrar

Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:

##### DNEL

##### CAS: 1317-65-3 Kalkstensmjöl, naturlig

|           |                         |                                                         |
|-----------|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Oral      | Derived No Effect Level | 6,1 mg/kgxday (consumer systemic long term value)       |
| Inhalativ | Derived No Effect Level | 6,36 mg/m <sup>3</sup> (worker local long term value)   |
|           |                         | 1,06 mg/m <sup>3</sup> (consumer local long term value) |

##### CAS: 1305-62-0 Kalciumhydroxid

|           |                         |                                                       |
|-----------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Inhalativ | Derived No Effect Level | 4 mg/m <sup>3</sup> (worker local short term value)   |
|           |                         | 1 mg/m <sup>3</sup> (worker local long term value)    |
|           |                         | 1 mg/m <sup>3</sup> (consumer local long term value)  |
|           |                         | 4 mg/m <sup>3</sup> (consumer local short term value) |

##### PNEC

##### CAS: 1305-62-0 Kalciumhydroxid

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Predicted No-Effect Concentration | 1.080 mg/kgxdwt (earth rating factor) |
| Predicted No-Effect Concentration | 0,32 mg/l (sea water rating factor)   |
|                                   | 0,49 mg/l (fresh water rating factor) |

##### CAS-nr. ämnets beteckning % art värde enhet

##### CAS: 1305-62-0 Kalciumhydroxid

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| HTP (FI) | Korttidsvärde: 4 mg/m <sup>3</sup>  |
|          | Nivågränsvärde: 1 mg/m <sup>3</sup> |

##### CAS: 14808-60-7 Kvartshaltig natursand

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| HTP (FI) | Nivågränsvärde: 0,05 0,1* mg/m <sup>3</sup> |
|          | alveolijae;*sitovat raja-arvot, pöly        |

##### CAS: 65997-15-1 Vitcement

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| HTP (FI) | Nivågränsvärde: 5* 1** mg/m <sup>3</sup> |
|          | *hengittyvä pöly, **alveolijae           |

**Ytterligare anvisningar:** De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt.

(Fortsättning på sida 5)

## Säkerhetsdatablad

### enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 11.11.2024

Versionsnummer 2

Omarbetad: 05.08.2022

**Handelsnamn: webersan 956**

(Fortsättning från sida 4)

#### 8.2 Begränsning av exponeringen

**Lämpliga tekniska kontrollåtgärder** Inga övriga uppgifter, se punkt 7.**Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning****Allmänna skydds- och hygienåtgärder:**

Normala försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier skall iakttas.

Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.

Nedsmutsade, indränkta klädesplagg skall omedelbart tas av.

Tvätta händerna före raster och efter arbetet.

Undvik kontakt med ögonen och huden.

Ät, drick, rök och snusa ej vid hanteringen.

Använd skyddssalva för hudskydd.

Använd en fuktighetsbevarande hudkräm efter produktberedning.

**Andningsskydd:**

Använd andningsskyddsutrustning vid otillräcklig ventilation.

Vid kortvarig eller ringa belastning - använd andningsfilterutrustning; vid intensiv resp. längre exponering - använd andningsskyddsutrustning som är oberoende av omgivningsluften.

Korttidsfilterutrustning:

Filter P2

**Handskydd:**

Skyddshandskar

Handskmaterialet måste vara tätt och beständigt mot produkt/ämne/tillredning.

Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.

**Handskmaterial**

Nitrilimpregnerade bomullshandskar

Rekommenderad materialtjocklek:  $\geq 0,15$  mm

Val av lämplig handske är inte enbart beroende av material utan även av andra kvalitetskriterier och varierar från en tillverkare till nästa. Då produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets beständighet inte förutses och måste därför kontrolleras före användningen.

**Handskmaterialets penetreringstid**Breakthrough time:  $> 480$  minPermeationsvärde: nivå  $\leq 6$ 

Exakt penetrationstid fastställs av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.

**Ögonskydd/ansiktsskydd** Tättslutande skyddsglasögon**Kroppsskydd:** Arbetsskyddskläder

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

**Allmänna uppgifter****Fysikaliskt tillstånd**

Fast

**Färg:**

Enligt produktbeteckning

**Lukt:**

Karakteristisk

**Lukttröskel:**

Ej bestämd.

**Smältpunkt/frys punkt:**

Ej bestämd.

**Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall**

Ej bestämd.

**Brandfarlighet**

Ämnet är ej antändbart.

(Fortsättning på sida 6)

FIS

## Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 11.11.2024

Versionsnummer 2

Omarbetad: 05.08.2022

**Handelsnamn: webersan 956**

(Fortsättning från sida 5)

### Nedre och övre explosionsgräns

|                             |                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Nedre:                      | Ej bestämd.                                                                |
| Övre:                       | Ej bestämd.                                                                |
| Flampunkt:                  | Ej användbar.                                                              |
| Självantändningstemperatur: | Ej bestämd.                                                                |
| Sönderdelningstemperatur    | Ej bestämd.                                                                |
| pH-värde vid 20 °C:         | > 12,0 (DIN 19261)<br>i vatten<br>Blandningen reagerar häftigt med vatten. |

### Viskositet:

Kinematisk viskositet Ej användbar.

Dynamisk: Ej användbar.

### Löslighet

Vatten vid 20 °C: 1,5 g/l

### Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten

(loggvärde) Ej bestämd.

Ångtryck: Ej användbar.

### Densitet och/eller relativ densitet

Densitet: Ej användbar.

Relativ täthet Ej bestämd.

Bulkdensitet: Ej bestämd.

Ångtäthet Ej användbar.

Partikelegenskaper Se punkt 3.

### 9.2 Annan information

Inga.

### Utseende:

Form: Pulver

### Viktiga uppgifter om hälso- och miljöskydd samt säkerhet.

Självantändande: Produkten är ej självantändande.

Explosiva egenskaper: Produkten är ej explosiv.

### Minimum ignition energy

### Lösningsmedelshalt:

Organiska lösningsmedel: 0,0 %

### EU-VOC (g/L)

Andel fasta partiklar: 100,0 %

### Ändring av beskaffenhet

### Mjukningspunkt/-intervall

Oxiderande egenskaper Ej bestämd.

Avdunstningshastighet: Ej användbar.

### Information om faroklasser för fysisk fara

Explosiva ämnen Utgå

Brandfarliga gaser Utgå

Aerosoler Utgå

Oxiderande gaser Utgå

Gaser under tryck Utgå

Brandfarliga vätskor Utgå

Brandfarliga fasta ämnen Utgå

Självreaktiva ämnen och blandningar Utgå

(Fortsättning på sida 7)

## Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 11.11.2024

Versionsnummer 2

Omarbetad: 05.08.2022

**Handelsnamn: webersan 956**

(Fortsättning från sida 6)

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Pyrofora vätskor                          | Utgår |
| Pyrofora fasta ämnen                      | Utgår |
| Självpupphettande ämnen och blandningar   | Utgår |
| Ämnen och blandningar som utvecklar       |       |
| brandfarliga gaser vid kontakt med vatten | Utgår |
| Oxiderande vätskor                        | Utgår |
| Oxiderande fasta ämnen                    | Utgår |
| Organiska peroxider                       | Utgår |
| Korrosivt för metaller                    | Utgår |
| Okänsliggjorda explosiva ämnen            | Utgår |

### AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

**10.1 Reaktivitet** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

**10.2 Kemisk stabilitet**

**Termisk sönderdelning / förhållanden som bör undvikas:**

Inget sönderfall vid ändamålsenlig användning.

**10.3 Risken för farliga reaktioner**

Reagerar med lättmetaller i närvaro av fukt under frigöring av väte.

**10.4 Förhållanden som ska undvikas** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

**10.5 Oförenliga material:** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

**10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:** Inga farliga sönderfallsprodukter kända.

### AVSNITT 11: Toxikologisk information

**11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008**

**Akut toxicitet**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Klassificeringsrelevanta LD/LC50-värden:**

| Komponent                                     | Art  | Värde                | Species |
|-----------------------------------------------|------|----------------------|---------|
| <b>CAS: 1317-65-3 Kalkstensmjöl, naturlig</b> |      |                      |         |
| Oral                                          | LD50 | >2.000 mg/kg (råtta) |         |
| Dermal                                        | LD50 | >2.000 mg/kg (råtta) |         |
| <b>CAS: 1305-62-0 Kalciumhydroxid</b>         |      |                      |         |
| Oral                                          | LD50 | >2.000 mg/kg (råtta) |         |
| Dermal                                        | LD50 | >2.500 mg/kg (kanin) |         |
| <b>CAS: 65997-15-1 Vitcement</b>              |      |                      |         |
| Dermal                                        | LD50 | >2.000 mg/kg (kanin) |         |

**Primär irritation:**

**Frätande/irriterande på huden**

Irriterar huden.

**Allvarlig ögonskada/ögonirritation**

Orsakar allvarliga ögonskador.

**Luftvägs-/hudsensibilisering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

(Fortsättning på sida 8)



## Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 11.11.2024

Versionsnummer 2

Omarbetad: 05.08.2022

**Handelsnamn: webersan 956**

(Fortsättning från sida 7)

### Mutagenitet i könsceller

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Cancerogenitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Reproduktionstoxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Specifik organtoxicitet – enstaka exponering

Kan orsaka irritation i luftvägarna.

### Specifik organtoxicitet – upprepad exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### 11.2 Information om andra faror

#### Hormonstörande egenskaper

Inga beståndsdelar är listade.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

**Akvatisk toxicitet:** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

#### Testmetod Verkningskoncentration Metod Bedömning

#### CAS: 1317-65-3 Kalkstensmjöl, naturlig

|          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| LC50/96h | >100 mg/l (fisk)                           |
| EC50/48h | >100 mg/l (aquatic invertebrates)          |
| EC50/72h | >14 mg/l (aquatic algae and cyanobacteria) |

#### CAS: 1305-62-0 Kalciumhydroxid

|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| LC50/48h   | 1.830 mg/l (aquatic invertebrates)            |
| LC50/96h   | 158 mg/l (aquatic invertebrates)              |
|            | 50,6-457 mg/l (fisk)                          |
| EC50/48h   | 49,1 mg/l (aquatic invertebrates)             |
| EC50/72h   | 184,57 mg/l (aquatic algae and cyanobacteria) |
| NOEC (72h) | 48 mg/l (aquatic algae and cyanobacteria)     |
| NOEC (48h) | 33,3 mg/l (aquatic invertebrates)             |
| NOEC (14d) | 32 mg/l (aquatic invertebrates)               |

**12.2 Persistens och nedbrytbarhet** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

#### Förfarande:

#### CAS: 1317-65-3 Kalkstensmjöl, naturlig

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Biod. (28 days) | >90 % |
|-----------------|-------|

**Övriga anvisningar:** Produkten är biologiskt inte lätt nedbrytbar.

**12.3 Bioackumuleringsförmåga** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

**12.4 Rörlighet i jord** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

**PBT:** Ej användbar.

**vPvB:** Ej användbar.

(Fortsättning på sida 9)



## Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 11.11.2024

Versionsnummer 2

Omarbetad: 05.08.2022

**Handelsnamn: webersan 956**

(Fortsättning från sida 8)

**12.6 Hormonstörande egenskaper**

Produkten innehåller inget ämne med hormonstörande egenskaper.

**12.7 Andra skadliga effekter** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.**Kommentar:**

Produkten innehåller ämnen, som orsakar lokal förändring av pH-värdet och därför är skadliga för fiskar och bakterier.

Produkten innehåller ämnen, som orsakar kraftig grumlighet i vattendrag.

**Beteende i reningsanläggningar:****Test för Verkningskoncentration Metod Bedömning****CAS: 1317-65-3 Kalkstensmjöl, naturlig**

EC 50 (3h) &gt;1.000 mg/l (microorganisms)

**CAS: 1305-62-0 Kalciumhydroxid**

EC 50 (3h) 300,4 mg/l (microorganisms)

**Kommentar:** Produkten orsakar en tydlig förändring av pH-värdet. Neutralisera före introduktion.**Ytterligare ekologisk information:****Allmänna anvisningar:**

Förhindra att produkten tränger ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnätet.

**AVSNITT 13: Avfallshantering****13.1 Avfallsbehandlingsmetoder****Rekommendation:**

After hardening, the product can be treated together with construction waste, in accordance with national and/or local regulations. Possible waste code 17 09 04.

**Europeiska avfallskatalogen**

10 13 11: Andra cementbaserade kompositmaterial än de som anges i 10 13 09 och 10 13 10

10 13 14:

Betongavfall och betongslam

HP4: Irriterande - hudirritation och ögonskada

**Ej rengjorda förpackningar:****Rekommendation:**

Kontaminerade förpackningar skall tömmas noggrant. Efter ändamålsenlig rengöring kan de återanvändas.

**Rekommenderat rengöringsmedel:**

Vatten, eventuellt med tillsats av rengöringsmedel.

Skaka ur säckarna grundligt.

**AVSNITT 14: Transportinformation****14.1 UN-nummer eller id-nummer**

ADR, ADN, IMDG, IATA

Utgår

**14.2 Officiell transportbenämning**

ADR, ADN, IMDG, IATA

Utgår

(Fortsättning på sida 10)

## Säkerhetsdatablad

### enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 11.11.2024

Versionsnummer 2

Omarbetad: 05.08.2022

**Handelsnamn: webersan 956**

(Fortsättning från sida 9)

**14.3 Faroklass för transport**

ADR, ADN, IMDG, IATA

Klass

Utgår

**14.4 Förpackningsgrupp**

ADR, IMDG, IATA

Utgår

**14.5 Miljöfaror:**

Ej användbar.

**14.6 Särskilda skyddsåtgärder**

Ej användbar.

**14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument**

Ej användbar.

**Transport / ytterligare uppgifter:**

Inget farligt ämne enligt förordningarna ovan.

**UN "Model Regulation":**

Utgår

### AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) (kandidatlista, bilagorna XIV och XVII)

Förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)

Förordning (EU) 2020/878 (om ändring av REACH bilaga II om sammanställning av säkerhetsdatablad)

The product contains white cement with a content of soluble chromium (VI) below 0.0002% (2 ppm), it doesn't need a reducing agent

**Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008** cf. section 2

**Direktiv 2012/18/EU**
**Namngivna farliga ämnen - BILAGA I** Inga beståndsdelar är listade.

**Förordning (EG) nr 1907/2006 BILAGA XVII**

Användning och utsläppandet av cement på marknaden är föremål för en begränsning av innehållet av lösligt Cr (VI) (REACH bilaga XVII punkt 47 Krom(VI)föreningar).

Villkor: 47

**Direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning - Bilaga II**

Inga beståndsdelar är listade.

**FÖRORDNING (EU) 2019/1148**
**Bilaga I - SPRÄNGÄMNESPREKURSorer SOM OMFATTAS AV RESTRIKTIONER (Övre gränsvärde för beviljande av tillstånd enligt artikel 5.3)**

Inga beståndsdelar är listade.

**Bilaga II - SPRÄNGÄMNESPREKURSorer SOM OMFATTAS AV RAPPORTERINGSKRAV**

Inga beståndsdelar är listade.

**Förordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer**

Inga beståndsdelar är listade.

(Fortsättning på sida 11)

## Säkerhetsdatablad

### enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 11.11.2024

Versionsnummer 2

Omarbetad: 05.08.2022

**Handelsnamn: webersan 956**

(Fortsättning från sida 10)

**Förordning (EG) nr 111/2005 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer**

Inga beståndsdelar är listade.

**15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning:** En kemikaliesäkerhetsbedömning har ej gjorts.

### AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti beträffande produkttegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande. Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i förordning (EG) nr 1907/2006, Artikel 31, ändrad genom förordning (EU) 2020/878.

#### Relevanta fraser

Följande lista över relevanta faroangivelser är den fullständiga texten av faroangivelser som nämns på andra ställen i detta säkerhetsdatablad (särskilt i avsnitt 3) och rapporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, och följande ändringar (förordning (EU) 2020/878). De uttalanden som nämns här hänvisar inte till själva produkten, utan hänvisar till de enskilda ingredienserna i produkterna, och tillhandahålls för information.

H315 Irriterar huden.

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

#### Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Frätande eller irriterande på huden  
Allvarlig ögonskada eller ögonirritation  
Specifik organtoxicitet (enstaka exponering)

Blandningens klassificering är baserad på beräkningsmetoder med utgångspunkt i produktuppgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008.

#### Avdelning som utfärdar datablad:

Saint-Gobain Finland Oy / Weber

QEHS

P.O.Box 70 (Strömberginkuja 2)

FI-00381 Helsinki

#### Kontaktperson:

Tel. +358-(0)10-44 22 00

Fax +358-(0)10-44 22 520

#### Förkortningar och akronymer:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern (REACH regulation)

(Fortsättning på sida 12)

**Säkerhetsdatablad**  
**enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31**

Datum för utskrift: 11.11.2024

Versionsnummer 2

Omarbetad: 05.08.2022

**Handelsnamn: webersan 956**

(Fortsättning från sida 11)

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Skin Irrit. 2: Frätande eller irriterande på huden – Kategori 2

Eye Dam. 1: Allvarlig ögonskada eller ögonirritation – Kategori 1

STOT SE 3: Specifik organototoxicitet (enstaka exponering) – Kategori 3

— FIS —

