

Chryso® FiniSafe Pintakäsittelyaine



- Tasaisempi pinta ja parempi pintalujuus
- Nopeuttaa työn suorittamista ja lisää tuottavuutta
- Vältetään veden lisäämistä käsittelyn aikana (vesi heikentää betonin ominaisuuksia).
- Chryso® FiniSafen levittäminen juuri ennen betonipinnan hiertämistä parantaa suorituskykyä ja vähentää laitteiston kulumista.
- Kovettuneelle betonipinnalle voidaan levittää muita pintakäsittelyaineita ilman erityiskäsittelyä.
- Ei muuta väriä tai ulkonäköä.
- Vesiliukoinen, valmis käytettäväksi

KUVAUS

Chryso® FiniSafe on kehitetty helpottamaan sekä sisällä että ulkona valettavien betonilaattojen käsittelyä. Betonipinnalle levitetty Chryso® FiniSafe helpottaa mekaanista tai käsin tehtävää betonin hiertämistä ja parantaa betonipinnan työstettävyyttä lopullista pintakäsittelyä varten. Chryso® FiniSafe helpottaa huomattavasti hiertämisvaihetta ja tekee siitä nopeamman ja helpomman käyttäjälle sekä antaa tasaisemman lopputuloksen.

KÄYTTÖKOHTEET

Elementtiteollisuus:

- Valmiit betonielementtien pinnat

Valmisbetoniteollisuus:

Menekki	Levitysmäärä: 10-20 m ² /l
Koostumus	Neste
pH	8,0 (+20 °C)
Tiheys	< 1,000 kg/dm ³
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika 12 kuukautta valmistuspäivämäärästä.
Pakkaus	20 l (kanisteri) 220 l (tynnynri) 1000 l (IBC-kontti)
GTIN-koodit	3564920039207 (20 l)

- Kaiken tyyppiset betonilattiat: vakiobetoni, teollisuuslattiat

Koristebetoni:

- Värillinen, painettu, kiillotettu, harjattu, pesubetoni

TYÖOHJEET

Käytä ruiskua tuotteen levittämiseen, esim.

- Chryso® Pulvo M5 tai vastaava ruisku
- Käsisumutin
- Useat sovellukset ovat mahdollisia
- Puhdista työkalut vedellä
- Puhdista ruisku huolellisesti käytön jälkeen

HUOM!

- Suojaa ympäröivät alueet ennen käyttöä, jotta ne eivät pääse kosketuksiin tuotteen kanssa.
- Ennen käyttöä testaa Chryso® FiniSafe pienemällä alueella oikean annostelun määrittämiseksi ennen levittämistä koko alueelle.
- Säiliö on säilytettävä suljettuna ja pakkaselta suojattuna +5 °C - +45 °C. Älä käytä tuotetta pakkasessa.
- Betoni on hierrettävä Chryso® FiniSafe asentamisen jälkeen. Muuten tuote voi jättää valkoisen kalvon betonin pinnalle kuivumisen jälkeen.

KÄYTTÖTURVALLISUUS

Lue käyttöturvallisuustiedote ennen käyttöä.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Chryson suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

NIMIKKEET

Tuotekoodi	GTIN	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Paino	MY/ UoP2	/UoP3
1027324	3564920039207	Chryso FiniSafe 20L	370 mm	305 mm	265 mm	20.300 kg	26	